

# ULTIMA ENERGY

## DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ OKNO KEV SE STŘEDOVÝM ZÁVĚSEM



VARIANTA	1800 / 1810
<b>IZOLAČNÍ TROJSKLO</b>	
Konstrukce	33.2SS-10-3HS-10-6H
Izolační trojsklo (mm)	35
Nízká propustnost tepla	✓✓✓
Plyn	Krypton
Tvrzené	✓
Laminované	✓
$U_g$ (W/m <sup>2</sup> K)	0.50
Celková propustnost sluneční energie	0.27
<b>OKNO</b>	
$U_w$ (W/m <sup>2</sup> K)	0.99
Vodotěsnost	E1350
Propustnost vzduchu	Class 4
Odolnost vůči zatížení větrem	Class C4*
Redukce hluku	38 dB
Větrací klapka	✓
<b>BARVA</b>	
Přírodní dřevo	✓

\* \* velikosti M8A, M10A: npd



NEXT 20  
GUARANTEE



MASTER WOOD



MAX PROTECT



QUICK INSTALL



SAFE GUARD



COMFORT GLASS



NOISE BLOCK



ENERGY +

## VYUŽITÍ

- Ve veřejných a obytných budovách
- Ve vytápěných, obydlených místnostech
- U střeš se sklonem 15–90°
- Vhodné pro všechny střešní krytiny s příslušným lemováním

## VLASTNOSTI

- Středový otočný závěs
- **NOISE BLOCK - Technologie redukující vnější hluk**
  - Zdokonalené oplechování redukující hluk
  - 2 vrstvy hluk redukujících fólií
  - Vnější 6 mm tvrzené bezpečnostní sklo
- **COMFORT GLASS - Bezpečnostní zasklení s úpravou pro reflexi tepla**
  - Dvě samostatné fólie na redukcii tepla a ochranu před sluncem na každém zasklení
  - Konstrukce skla s kryptonovou výplní
- **SAFE GUARD - Bezpečnostní systém s ochranou před poškozením**
  - Vrstvené sklo
  - Dvě vrstvy bezpečnostní fólie
  - Vnější 6 mm tvrzené bezpečnostní sklo
- **IFC - izolační pěnový rám - zcela zdarma!**

- **QUICK INSTALL - límeč z kontaktní fólie (RUC) - zcela zdarma!**
- Dvě pasivní větrací polohy ovládací kličky
- Větrací klapka
- **20 YEARS GUARANTEE**
  - Záruka 20 let bez nutnosti registrace okna
- **TITAN GLASS - Samočisticí vrstva**
- Extra systém těsnění

## MATERIÁL | DŘEVO A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- **MASTER WOOD - Vysušené laminované borovicové dřevo**
  - Dřevo z FSC certifikovaných lesů
  - Fungicidní ochrana
  - Dvě vrstvy akrylátového laku

## PRVKY OPLECHOVÁNÍ

- Hliník lakovaný, RAL 7043

## OVLÁDACÍ KLIKA

- Ergonomicky tvarovaná, ze speciální zinkové slitiny, lakovaná

## ZÁVĚS

- Středový otočný závěs



# TECHNICKÉ PARAMETRY

## ROZMĚRY [cm]

KÓD	NOMINÁLNÍ VELIKOST	VNĚJŠÍ ROZMĚR RÁMU		ROZMĚR ZASKLENÍ		VIDITELNÁ PLOCHA ZASKLENÍ		
		ŠÍŘKA	VÝŠKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	SKUTEČNÁ SVĚTELNÁ PLOCHA m <sup>2</sup>
KEV C2A	55x78	55	77,8	39,8	64,9	37,3	59	0.220
KEV C4A	55x98	55	97,8	39,8	84,9	37,3	79	0.295
KEV F6A	66x118	66	117,8	50,8	104,9	48,3	99	0.478
KEV M4A	78x98	78	97,8	62,8	84,9	60,3	79	0.476
KEV M6A	78x118	78	117,8	62,8	104,9	60,3	99	0.597
KEV M8A	78x140	78	139,8	62,8	126,9	60,3	121	0.729
KEV M10A	78x160	78	159,8	62,8	146,9	60,3	141	0.850
KEV S6A	114x118	114	117,8	98,8	104,9	96,3	99	0.953

## TABULKA KOMPATIBILITY LEMOVÁNÍ (NA ZÁKLADĚ STŘEŠNÍ KRYTINY)

KÓD VELIKOSTI	SEGMENTOVÉ LEMOVÁNÍ PRO PLOCHÉ KRYTINY (0 - 8 mm)	LEMOVÁNÍ S JEDNODÍLNÝMI BOČNICEMI PRO PLOCHÉ KRYTINY (0 - 8 mm)	LEMOVÁNÍ PRO SKLÁDANÉ PLOCHÉ KRYTINY SE ZÁMKEM (16 - 50 MM)	UNIVERZÁLNÍ LEMOVÁNÍ (0 - 120 mm)	LEMOVÁNÍ PRO PLECHOVÉ KRYTINY SE STOJATOU DRÁŽKOU A JEJICH IMITACE	UNIVERZÁLNÍ KOMBÍ LEMOVÁNÍ PRO 18 MM TWIN SESTAVY (0 - 120 mm)	UNIVERZÁLNÍ KOMBÍ LEMOVÁNÍ (0 - 120 mm)	KOMBÍ LEMOVÁNÍ PRO PLOCHÉ KRYTINY (0 - 8 mm)
KEV C2A	KSF C2A	KLS C2A	KTF/KFT C2A	KUF C2A	KSS C2A	-	•	•
KEV C4A	KSF C4A	KLS C4A	KTF/KFT C4A	KUF C4A	KSS C4A	UBX C4A 18	•	•
KEV F6A	KSF F6A	KLS F6A	KTF/KFT F6A	KUF F6A	KSS F6A	-	•	•
KEV M4A	KSF M4A	KLS M4A	KTF/KFT M4A	KUF M4A	KSS M4A	UBX M4A 18	•	•
KEV M6A	KSF M6A	KLS M6A	KTF/KFT M6A	KUF M6A	KSS M6A	UBX M6A 18	•	•
KEV M8A	KSF M8A	KLS M8A	KTF/KFT M8A	KUF M8A	KSS M8A	UBX M8A 18	•	•
KEV M10A	KSF M10A	KLS M10A	KTF/KFT M10A	KUF M10A	KSS M10A	-	•	•
KEV S6A	KSF S6A	KLS S6A	KTF/KFT S6A	KUF S6A	KSS S6A	-	•	•

Prostudujte si také tabulku kompatibility lemování Combi.

## TABULKA KOMPATIBILITY PŘÍSLUŠENSTVÍ

KÓD VELIKOSTI	ZATEMŇUJÍCÍ SIESTY	INTERIÉROVÉ ROLETY	ŽALUZIE
KEV C2A	DUR C2A	RHR CXA	PAR C2A
KEV C4A	DUR C4A	RHR CXA	PAR C4A
KEV F6A	DUR F6A	RHR FXA	PAR F6A
KEV M4A	DUR M4A	RHR MXA	PAR M4A
KEV M6A	DUR M6A	RHR MXA	PAR M6A
KEV M8A	DUR M8A	RHR MXA	PAR M8A
KEV M10A	DUR M10A	RHR MXA	PAR M10A
KEV S6A	DUR S6A	RHR SXA	PAR S6A

## KÓD ZASKLENÍ 18

Energeticky úsporné izolované trojsklo s úpravou pro reflexi tepla, s vynikajícími parametry pro redukci hluku.

**U<sub>g</sub>: 0,50 W/m<sup>2</sup>K**  
**U<sub>w</sub>: 0,99 W/m<sup>2</sup>K**

**33.2SSV6-10G3-3HSV6-10G3-6HV9:N2**

3 mm plavené sklo

Dvě vrstvy protihlukové fólie odolné proti roztrhání

Vrstva odrážející teplo

Výplně z kryptonu

3 mm tepelně tvrzené sklo

Vrstva odrážející teplo

Vrstva odrážející teplo a chránící proti slunci

6 mm silné bezpečnostní tvrzené sklo

Titanová vrstva – se samočisticím účinkem

## DOSTUPNÉ ROZMĚRY [cm]

C2A	C4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	S6A
55x78	55x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	114x118

**ULTIMA**  
**PROTOŽE VŽDY**  
**MŮŽE BÝT LÉPE**

[www.dakea.cz](http://www.dakea.cz)



**CE**<sup>19</sup>  
EN 14351-1:2006  
+A2:2016

